

## SCHEDA TECNICA

# PIGMA PLUS

**Idropittura lavabile traspirante per interni**



### Descrizione

Idropittura lavabile traspirante, profumata per interni. Dotata di ottima traspirabilità, copertura e un buon punto di bianco. Facile da applicare, assicura un'elevata igienicità, pertanto è ideale per ambienti privati e pubblici. Per l'applicazione in ambienti umidi, garantisce al supporto un ottimo grado di traspirazione che impedisce il formarsi di umidità nei muri, con conseguente possibile formazione di muffe.

### Preparazione dei supporti

**Superfici nuove o non pitturate:** assicurarsi che la superficie sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND opportunamente diluito.

**Superfici deteriorate o pitturate con tempera:** rimuovere tutt le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare con AREASTUCCO nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND opportunamente diluito.

**Superfici pitturate con idropittura lavabile:** riempire eventuali fori o capillarità della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND opportunamente diluito.

### Modalità di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di PIGMA PLUS con un intervallo di circa 5 - 6 ore una dall' altra.

### Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

<b>Resa teorica per mano</b>	10 mq / l	<b>Secco al tatto</b>	35' - 1h 10'
<b>Aspetto e finitura</b>	OPACO / LISCIA	<b>Secco in profondità</b>	20 - 24 ore
<b>Colori</b>	BIANCO	<b>Sovraverniciabile</b>	6 - 8 ore
<b>Esterni / Interni</b>	INTERNI	<b>Peso specifico</b>	1,64 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Applicazione</b>	 pennello  rullo  spruzzo	<b>Viscosità</b>	14.000 - 17.000 cps
<b>Diluizione</b>	CON ACQUA  30%  25%  40%	<b>Stoccaggio</b>	24 mesi
<b>Pulizia attrezzi</b>	CON ACQUA POTABILE	<b>Confezioni</b>	litri 4 - 14

### Notizie utili

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006  
 pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a / BA  
 Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2007 75 g/l  
 dal 1/1/2010 30 g/l  
**PIGMA PLUS** contiene COV g/l 2.7

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore



www.colorificioarea51.it

Zona industriale C/da Sant' Antuono 84035 Polla - SA - Italy Tel +39 0975 391005 Telefax +39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it